
干喷机系列

SERIES OF
DRY SHOTCRETE MACHINE



GHP-5D/7D 环保型混凝土喷射机



性能特点 / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- 技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长。
- 接近零粉尘排放、符合“环境保护”的社会主题。
- 采用滤筒式除尘器，除尘率高达99.9%，除尘阻力小、效果好、结构简单、更换维护方便。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

型号	GHP-5D	GHP-7D
整机重量	900kg	950kg
生产能力	5-5.5m ³ /h	7m ³ /h
输料管内径	51mm	57mm
工作压力	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa
最大耗风量	8m ³ /min	12m ³ /min
电动机功率	6.6KW	8.6KW
除尘率	99.9%	99.9%
除尘风量	600-800m ³ /h	600-800m ³ /h

GSP-D 混凝土喷射机



性能特点 / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

该结构合理紧凑、造型美观、操作维护方便，适用于各种作业环境，主要用于隧道、地下工程、护坡等喷射混凝土的施工作业使用寿命长。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

基本性能	参数
生产能力	7m ³ /h
工作风压	0.4-0.6Mpa
最大骨料直径	20mm
整机重量	860kg
外形尺寸	1850X720X1110mm
最大输送距离	30/20m(水平/垂直)
最大耗风	8m ³ /min
主电机功率	7.5kW
电压等级	380V
速凝剂排量	0-240L/h
机旁粉尘	≤10mg/m ³
输料管内径	57mm
上料高度	1.1m

PZ-6F 混凝土喷射机



性能特点 / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

该机加装了起吊钩和改防撞架，使该机在使用中更方便起吊运输，并在起吊过程中能有效保护料头，电控箱不受损伤。生产能力适中，比 PZ-5D 生产力能大，易损件成本低，回弹低。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

基本参数	单位	参数
生产能力	m ³ /h	6
工作风压	MPa	0.4~0.6
输料管内径	mm	57
最大输送距离(水平/垂直)	m	200/20
最大骨料直径	mm	20
水灰比		0.4~0.45
最大耗风量	m ³ /min	12
主电机功率	kW	7.5
上料高度	mm	1100
电压等级	V	380
外形尺寸	mm	1600X850X1150
整机重量	kg	780
主电机型号		Y160M-6

PZ-7F 混凝土喷射机



性能特点 / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

该机加装了起吊钩和防撞架，使该机更方便起吊运输，并在起吊过程和使用过程中更好的保护设备不受外力损伤，而保护该机正常运行工作。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

基本参数	单位	参数
生产能力	m ³ /h	7
工作风压	MPa	0.4-0.6
输料管内径	mm	57
最大输送距离(水平/垂直)	m	200/20
最大骨料直径	mm	20
水灰比		0.4-0.45
最大耗风量	m ³ /min	12
主电机功率	kW	7.5
上料高度	mm	1100
电压等级	V	380
外形尺寸	mm	1700X850X1150
整机重量	kg	850
转子转速	r/min	11

PZ-7D 混凝土喷射机



性能特点 / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- 技术先进
- 操作维护方便
- 机构合理
- 使用寿命长
- 性能稳定

技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

基本参数	单位	参数
生产能力	m ³ /h	7
工作风压	MPa	0.4-0.6
输料管内径	mm	57
最大输送距离(水平/垂直)	m	200/20
最大骨料直径	mm	20
水灰比		0.4-0.45
最大耗风量	m ³ /min	12
主电机功率	kW	7.5
上料高度	mm	1100
电压等级	V	380
外形尺寸	mm	1660X800X1100
整机重量	kg	800
转子转速	r/min	11

PZ-5D 混凝土喷射机



性能特点 / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- 技术先进
- 操作维护方便
- 机构合理
- 使用寿命长
- 性能稳定

技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

基本参数	单位	参数
生产能力	m ³ /h	5
工作风压	MPa	0.4-0.6
输料管内径	mm	51
最大输送距离(水平/垂直)	m	200/20
最大骨料直径	mm	20
水灰比		0.4-0.45
最大耗风量	m ³ /min	12
主电机型号		Y132M-6
主电机功率	kW	5.5
上料高度	mm	1100
电压等级	V	380
外形尺寸	mm	1450X710X1100
整机重量	kg	650